Glatz

Servicemanual

PALAZZO® Style
Seilrollen ersetzen

PALAZZO® Style
Seilrollen ersetzen

In diesem Servicemanual ist folgende Arbeiten beschrieben:

PzS Seilrollen ersetzen 3

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 12/2017

GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

PALAZZO® Style
Seilrollen ersetzen

Glatz

Vorbereitung

- Mit Steuerung sind 2 Personen auf Leitern erforderlich
- Ohne Steuerung ist eine Person auf Leiter erforderlich. Es kann direkt mit 4. begonnen werden.

PzS Seilrollen ersetzen

1. Falls Steuerung vorhanden, Netzanschluss unterbrechen und gegen Wiedereinschaltung sichern.

2. Obere Steuerungsabdeckung demontieren.

3. Steuerung vom oberen Mastende abschrauben. Tipp: Doppelseitiges Klebband an Schrauber kleben, damit die Schraube daran haften bleibt.

4. Schieber mit einem Stab unterstützen, damit die Seile entlastet werden.

5. Steuerung abheben (falls vorhanden), Schrauben der Verdrehlager entfernen und Verdrehlager aus dem Masten heben. Rollen tauschen.

6. Das Ganze in umgekehrter Reihen folge wieder zusammenbauen.